



MORTEROS

MorteLOSA-F

MorteLOSA-F es un mortero de alta y prolongada fluidez, diseñado para obras donde se requiera cubrir la superficie de las losas de manera simple y rápida, logrando fácilmente la nivelación de piso adecuada para las faenas posteriores.



VENTAJAS

- MorteLOSA-F requiere un mínimo trabajo de acabado superficial para lograr la nivelación de piso deseada sin necesidad de medios mecánicos de alisado.
- Posibilita una excelente terminación superficial para su posterior recubrimiento con piso flotante, alfombra y cerámicos, entre otros.
- Su alta fluidez y bombeabilidad permite mayor rapidez de descarga y colocación.
- Incorpora en su diseño fibra de polipropileno para minimizar la aparición de fisuras por retracción plástica.
- Elimina los costos de almacenamiento, logísticos y de mano de obra asociados al empleo de mortero predosificado, contribuyendo a una obra más limpia y segura.
- Gracias a su diseño, logra altas resistencias tempranas y, a 28 días, resistencias superiores a 30 MPa (M30).
- Permite disminuir costos y plazos totales de la obra.

APLICACIONES

- Sobrelosas de edificios.
- Sobrelosas de casas.
- Sobrelosas de centros comerciales.
- Sobrelosas de hospitales.
- Sobrelosas de losas radiantes.

RECOMENDACIONES DE USO

- Para una óptima adherencia con el hormigón de losa, se recomienda el empleo de un promotor de adherencia, según indicación del proveedor respectivo.
- Debido a su alta fluidez, MorteLOSA-F requiere el empleo de equipo de bombeo en obra. Asimismo, se aplica en superficies horizontales.
- Durante la colocación de la mezcla se debe proteger perimetralmente las sobrelosas mediante barreras de viento.
- Una vez concluido el acabado superficial de la sobrelosa, se debe iniciar de inmediato el curado del mortero.
- El MorteLOSA-F debe aplicarse en espesores desde 13 mm.